

SATINADO MARCÓLOR

Pintura látex de alta resistencia para ambientes interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN

SATINADO MARCÓLOR es una pintura de calidad superior y de alta resistencia desarrollada a base de resinas vinil acrílicas, cargas seleccionadas y aditivos especiales para brindar una moderna y lujosa apariencia satisfaciendo las exigencias de los pintores profesionales y usuarios en general. Colores resistentes a los rayos UV.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Lavable 100%.
- Fácil de limpiar con detergente doméstico
- Excelente resistencia a la abrasión húmeda y a los ataques de la intemperie.
- Buen poder cubriente.
- Colores firmes y duraderos.
- Acabado ligeramente brillante.

APLICACIONES

Diseñada para ser usada sobre concreto en paredes interiores y exteriores como acabado decorativo y/o protector.

Preparación de la superficie:

- **Superficies nuevas.** Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua número 80, aplicar 2 manos de imprimante, dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO MARCÓLOR.
- **Superficies con pintura en buen estado.** Eliminar polvo, grasa u otro contaminante, matear la superficie usando lija al agua número 120 y aplicar SATINADO MARCÓLOR.

MODO DE EMPLEO

- **Superficies con pintura en mal estado.** Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar 2 manos de SELLADOR MARCÓLOR, dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO MARCÓLOR.
- **Acabado liso (solo interiores).** Aplicar con plancha metálica de tarrajeo capas delgadas de "pasta fina para muros", dejar secar 2 horas entre capa y capa, lijar gradualmente con lija al agua número 180 - 320 y eliminar el polvo producido. Luego pintar con SATINADO MARCÓLOR.
La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, gracia, aceite, pintura suelta, y cualquier otro material extraño.

Método de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo.

SATINADO MARCÓLOR

Pintura látex de alta resistencia para ambientes interiores y exteriores.

Aplicación de la pintura.

- La brocha o rodillo a usar se deben encontrar en buen estado.
- Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
- Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así para la primera mano use 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- Después de 2 a 4 horas de secado aplique la otra mano. Para la segunda mano use como máximo 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.

La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS	Apariencia	: Líquido viscoso en emulsión.
	Color	: A pedido o según carta de colores.
	Viscosidad	: 90- 110 KU.
	Sólidos en volumen	: 35%.
	Número de capas	: 2
	Diluyente	: Agua potable.
	Secado al tacto	: 1 hora.
	Secado completo	: 3 - 4 horas.
Tiempo de repintado	: 4 horas.	
Rendimiento teórico	: 55m ² por 4L. por mano a 1 mills de e.p.s.	

PRESENTACIONES	- Balde por 4L.
	- Balde por 20L.
	- Cilindro por 200L.

ALMACENAMIENTO 36 meses en su envase original almacenado bajo techo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad, éstas deben incluir una adecuada ventilación.

NOTA. Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.