

Pintura látex de buen poder cubriente, para ambientes interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN

MARLÁTEX es una pintura látex a base de polímeros vinil acrílico de alta calidad, actúa como capa protectora y/o decorativo evitando que la suciedad se adhiera con facilidad. Pintura para uso en ambientes interiores y exteriores. Acabado mate.

VENTAJAS

- Buena brochabilidad y nivelación.
- Semilavable.
- Buen poder cubriente.
- Colores firmes y duraderos.
- Buen rendimiento.
- Acabado mate.

APLICACIONES

Diseñada para ser usada sobre concreto en paredes interiores y exteriores como acabado decorativo y/o protector.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

- **Superficies nuevas.** Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua número 80, aplicar 2 manos de imprimante, dejar secar 4 horas entre manos y aplicar pintura MARLÁTEX.
- **Superficies con pintura en buen estado.** Eliminar polvo, grasa u otro contaminante, matear la superficie usando lija al agua número 120 y aplicar pintura MARLÁTEX.
- **Superficies con pintura en mal estado.** Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar 2 manos de SELLADOR MARCÓLOR, dejar secar 4 horas entre manos y aplicar pintura MARLÁTEX.
- **Acabado liso (solo interiores).** Aplicar con plancha metálica de tarrajeo capas delgadas de "pasta fina para muros", dejar secar 2 horas entre capa y capa, lijar gradualmente con lija al agua número 180 - 320 y eliminar el polvo producido. Luego pintar con MARLÁTEX.
La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, gracia, aceite, pintura suelta, y cualquier otro material extraño.

Método de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo.

Pintura látex de buen poder cubriente, para ambientes interiores y exteriores.

Aplicación de la pintura.

- La brocha o rodillo a usar se deben encontrar en buen estado.
- Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
- Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así para la primera mano use 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- Después de 4 horas de secado aplique la otra mano. Para la segunda mano use como máximo 1 volumen de agua por 10 volúmenes de pintura.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	: Líquido viscoso en emulsión.
Color	: A pedido.
Viscosidad	: 100 - 120 KU.
Sólidos en volumen	: 30%.
Número de capas	: 2
Diluyente	: Agua potable.
Secado al tacto	: 1 hora.
Secado completo	: 4 horas.
Tiempo de repintado	: 4 horas.
Rendimiento teórico	: 50m ² por 4L. por mano a 1 mils de e.p.s.

PRESENTACIONES

- Balde por 4L.
- Balde por 20L.
- Cilindro x 200L.

ALMACENAMIENTO

36 meses en su envase original almacenado bajo techo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad, éstas deben incluir una adecuada ventilación.

NOTA. Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.