

MARCÓLOR TECHO

Recubrimiento impermeable reforzado con fibra sintética para todo tipo de techos.

DESCRIPCIÓN

MARCÓLOR TECHO, es un recubrimiento acrílico enriquecido con fibras de polipropileno, de alta resistencia y elasticidad, ideal para impermeabilizar techos de cemento, madera, teja, ladrillo pastelero, prefabricados, etc.

VENTAJAS

- Alta resistencia a la abrasión, a la intemperie, al ataque agresivo de la atmósfera y a las radiaciones UV.
- Es altamente impermeable.
- Alta adherencia a diversos sustratos y buena penetración en grietas y fisuras.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- Resiste el tránsito peatonal moderado.
- Viene listo para usar.

APLICACIONES

- Para impermeabilizar y proteger techos de cemento, madera, tejas, ladrillo, ladrillo pastelero, prefabricados, terrazas transitables, etc.
- Como protector en paredes con filtraciones de agua, canalizaciones, fisuras.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie.

- La superficie debe estar firme, limpia, seca, libre de grasa, polvo, afloramientos, hongos y otras materia extrañas que puedan impedir la adherencia adecuada del producto.
- La superficie debe tener la pendiente adecuada a fin de evitar acumulaciones de agua a futuro.

- Imprimir la superficie con el mismo producto, diluyendo MARCÓLOR TECHO 1/1 en volumen con agua potable limpia. Dejar secar

Preparación y aplicación del producto.

- Aplicar 2 manos de MARCÓLOR TECHO directamente del envase con brocha o rodillo, dejando una película uniforme. Dejar secar de 3 a 5 horas entre la primera y segunda mano.
- Lavar los envases y herramientas usadas con agua antes que se sequen.

RECOMENDACIONES

- Durante la manipulación de cualquier producto químico protéjase adecuadamente utilizando los EPPs necesarios.
- Producto no inflamable.
- No usar el producto a temperaturas menores de 5 °C con HR superior al 80%.
- No aplicar el producto bajo lluvia.

MARCÓLOR TECHO

Recubrimiento impermeable reforzado con fibra sintética para todo tipo de techos.

CARACTERÍSTICAS	Apariencia	: Líquido viscoso.
	Colores	: Blanco, gris claro, gris oscuro, rojo teja y verde.
	Densidad de la mezcla	: 4.25 +- 0.1 kg/gl.
	Secado al tacto	: 1 hora aprox.
	Secado entre capas	: De 3 a 5 horas, varía según el ambiente.
	Secado final	: 24 horas.
	Expectativa de vida	: 5 años.
	Rendimiento	: De 15 a 20 m2 por envase de 4L considerando el sistema completo (una mano imprimación y dos manos de producto puro)

PRESENTACIÓN	- Envase por 4L.
	- Envase por 20L.
	- Cilindro por 200L.

ALMACENAMIENTO	12 meses en su empaque original, almacenado bajo techo en un ambiente fresco y seco. Puede ser almacenado sin particulares medidas de seguridad.
-----------------------	--

NOTA. Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.