

# SÚPER SELLADOR MARCÓLOR

Sellador acrílico de acabado semibrillante para superficies de cemento, granito, ladrillo y otros.

## DESCRIPCIÓN

SÚPER SELLADOR MARCÓLOR, es un producto líquido a base de resina acrílica, pigmentos y aditivos, recomendado para sellar una variedad de superficies como: microcemento, lasjas, ladrillo, teja andina, adoquines de cemento y otros.

## VENTAJAS

- Brinda resistencia a la humedad.-
- Evita la acumulación de polvo.
- Alta resistencia a la abrasión y al intemperismo.
- Alta resistencia al tráfico peatonal.
- Viene listo para usarlo.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico.

## APLICACIONES

Para sellar, restaurar y proteger superficies cementicias, microcemento, ladrillo, lasjas, teja andina, adoquines de cemento y otros materiales en ambientes interiores y exteriores.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación de la superficie.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, partículas sueltas, aflorescencias, hongos y otras materias extrañas que puedan impedir la adherencia adecuada del producto.

### Aplicación.

- Mezclar bien el producto antes de usar.
- Aplicar directamente del envase sin diluir con brocha, rodillo o aspersor una primera mano, cubriendo la superficie de manera uniforme.
- Dejar secar por un tiempo de 1 a 2 horas aprox. y aplicar una segunda mano.

Para superficies de microcemento diluir 1:1 con agua.

- Dejar secar al menos 24 horas antes de su apertura al tránsito peatonal.
- Lavar las herramientas y envases usado con agua antes que se sequen.

## RECOMENDACIONES

- Durante la manipulación de cualquier producto químico protéjase adecuadamente utilizando los EPPs necesarios.
- Producto no inflamable.
- No aplicar el producto bajo la lluvia.

## CARACTERÍSTICAS

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| Apariencia | : Líquido.      |
| Color      | : Transparente. |

# SÚPER SELLADOR MARCÓLOR

Sellador acrílico de acabado semibrillante para superficies de cemento, granito, ladrillo y otros.

|                        |                               |                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS</b> | Densidad                      | : 3.85 +/- 0.1kg/Gl.                                                               |
|                        | Solubilidad                   | : Se disuelve por completo con agua.                                               |
|                        | Ph                            | : 6.5 - 8.5                                                                        |
|                        | VOC                           | : 0.0 g/L.                                                                         |
|                        | Secado entre capas            | : 1 hora, varía por las condiciones ambientales.                                   |
|                        | Apertura al tránsito peatonal | : 24 horas.                                                                        |
|                        | Rendimiento                   | : 30m2 aprox. por galón. Varía de acuerdo al tipo y la porocidad de la superficie. |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>PRESENTACIÓN</b> | - Envase x 1 litro.    |
|                     | - Envase por 1 galón.  |
|                     | - Balde por 5 galones. |

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALMACENAMIENTO</b> | 24 meses en su envase original cerrado, almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco. Puede ser almacenado sin particularidades medidas de seguridad. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NOTA.** Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.